


Dr. Reisacher

Profil P5XL

Der P5XL wurde entwickelt, um der zunehmenden Mechanisierung im Weinberg standzuhalten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der schmalen Rückenbreite und den langen Seitenflanken.

Dies erleichtert den Einsatz aller gängigen Ernte-, Rebschnitt- und Unterstockreinigungsmaschinen und verringert das Risiko einer Kollision mit dem Pfahl. Die langen Seitenflanken erhöhen die Standfestigkeit und vor allem den Seitenhalt.

Die schmale Öffnung verringert zudem Schäden die durch das Einhaken der verschiedenen Bearbeitungsgeräte erfolgen kann.



Konfigurationstabelle P5XL

| Haken | Pfahllänge [cm] | |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| | 250-270 | 280-300 |
| | Anzahl der Hakenpaare | |
| Kurzer taillierter S-Haken 10 mm | 1 | 1 |
| Langer taillierter S-Haken 10 mm | 7 | 7 |
| R-Haken 10 mm | 7 | 7 |
| Combi-Haken 14 mm | 7 | 7 |
| Kurzer taillierter S-Haken 10 mm | 4 | 4 |
| S-Haken 8 mm | 1 | 3 |
| Doppelhaken 8 mm | 1 | 1 |
| Anzahl der Hakenpaare insgesamt | 14 | 16 |

Setztiefentabelle P5XL

| Pfahllänge [cm] | Empfohlene Setztiefe [cm] |
|--------------------|------------------------------|
| 250 | 70-75 |
| 260 | 80 |
| 270 | 85 |
| 280 | 90 |
| 300 | 95 |

Bei Reihenpfählen ist die Profilöffnung immer zum Hang auszurichten.



3-Haken-System: für jeden Bereich der richtige Haken!

Festdrahtbereich Oberer

Wechseldraht-

bereich

kurzer taillierter S-Haken



langer taillierter S-Haken



R-Haken

Combi-Haken











Doppelhaken

 Schmales Profil für eine einfache Nutzung bei der Mechanisierung.

- Zusätzliche Sicke im Rückenbereich
- Lange Seitenwand für seitliche Stabilität
- Robustes und stabiles Profil
- Erhältlich in den Ausführungen R, S und Combi Haken.

Profil Alsace S.A.S.

Zone Industrielle Kiesweg F-67630 Niederlauterbach Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88 Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85 E-Mail: info@profilalsace.com

www.drreisacher.de



